

超軽量型バッテリー式 LED投光器

LEDフィールドライト
ZLS-12LFS-S3 **S3**

高輝度 65W LED	照射角 360°	充電時間 4.5 時間	防塵防水 IP23 充電機 IP54
--------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------------

照度140Lx^{※1}
連続点灯時間約13時間^{※2}

※1.ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面の照度
※2.バッテリー新品時
周囲温度25℃の環境下



カンエツ
Youtubeより
照射動画

眩しさを軽減する白色カバーで目に優しい光

高さ調整機能及び急降下防止装置付

床面照度

1m	140
2m	70
3m	30
4m	20

9,200lm
高さ1.9m 単位/Lx(ルクス)
※数値は目安です。照度の数値を保証するものではありません。

高輝度 LEDチップ 240個搭載
ライト全周を保護する耐衝撃ガード

スイッチ1つで簡単操作

525 mm
850 mm
500 mm

※写真には充電器が含まれておりません。

軽量 33kgでありながら
連続 13時間の長時間点灯。

ライトと架台が分離式のため、積み下ろしが楽に行えます。一人でも安全に持ち運びができるので作業効率が上がります。

低消費電力なのに明るい!!

高効率 LEDの採用で低消費電力なのにパワフルな大光量タイプ。手元を明るく且つ優しく照らし作業が快適です。また、紫外線放射が少なく虫をほとんど寄せ付けません。

コンパクト設計!!

狭い路地や設置スペースの厳しい場所にも対応できる設計。分離構造だから車の荷室にも収納でき、スペースを取りません。

ランプ全光束	9,200lm	消費電力	65W
調光機能	なし	ランプ種類	高輝度LED
重量	33kg(灯具4.5kg、台車15.7kg、バッテリー12.8kg)		
作業時高さ	最大2,230mm	充電時間	約4.5時間

●リチウムイオンバッテリー12V 60Ah ●充電電源100V



充電式作業灯の利点
3つのゼロ

1 駆動音・振動ゼロ
周辺住民からの苦情削減と作業者のストレスを軽減。

2 排ガス・CO₂排出ゼロ
地球温暖化や大気汚染を防ぎ作業者の健康に害を及ぼしません。

3 駆動にかかる燃料費ゼロ
給油作業と燃料費が不要。火災事故を防ぎ現場の安全性も向上。