

マルチカラフルチューブ



白色で歩行者の通路注意喚起、看板、掲示板等の照明代わりや、青色で防犯意識を高め現場の地域貢献の他、学校関係、イベント関連の各行事にもご活用頂けます。

(会社カラー、チームカラーのご要望にも対応できます。)

・豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けます。

・点灯パターンは、60種類から選べます。
(点灯モードと点灯色の組み合わせ)

・最大50本まで連結可能。
(チューブ2本毎に延長ボックスが必要です。)

仕様

型番	KPB-100
LED	フルカラー 24個
電源	AC100V
消費電流	190mA(LEDチューブ2本接続時)
点灯パターン	60種類(交互点滅・流動・往復流動など)
本体材質	ポリ塩化ビニール(LEDチューブ)
サイズ	Φ22×10m(LEDチューブ1本)
質量	LEDチューブ(1本):約1.6kg 制御ボックス:約0.5kg 延長ボックス:約0.4kg
その他	点灯モード・点灯色切替スイッチ、 夜間自動点滅機能、 制御ボックス、LEDチューブ2本のセット
オプション	延長ボックス(KPB-100-E)、 LEDチューブ(KPB-100-T)

※仕様は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承下さい。



動画で
見る!



大型土のう造りのパイオニア

瞬間
サク

「瞬間」登場!!
亜鉛メッキ加工

大型土のう
製作が二人で
3分以内で1個
可能!

従来工法では
1日50個が
1日150個
可能!

大型土のうを
吊り上げ
移動して楽に外す
治具採用!



フレコンバッグ、1トンパック、コンテナバッグ等に土砂を詰め込んだ大型土のう(トン土のう)は、公共工事・災害復旧・河川工事・道路工事・仮設工事に大活躍。

【従来製品との比較】

従来は枠組みをしてフレコンに土砂を入れていました。瞬間では、フレコンに土砂を入れやすくなり、土砂を入れた後の移動も楽にできるようになりました。



動画で
見る!



エアバスター

東京消防庁採用モデル
日本介護協会認定商品



オゾンの効果で事務所の感染症予防に…
タバコ・トイレの消臭・殺菌に効果的

救急車・保育園・幼稚園・
高等学校・スポーツ施設等
へも導入されております。

製品仕様

型式	TM-11SF	レベルLL	約6時間
定格電圧	AC100V	レベルL	約4時間
定格周波数	50Hz/60Hz	レベルH	約2時間
定格消費電力	7.6W	レベルHH	約1時間
オゾン発生方式	浴面放電式	有効スペース	約50畳まで
オゾン発生量	レベルLL	20mg/h	近接センサ仕様 有効距離約60cm(前面よりの反射のない事)
	レベルL	30mg/h	
	レベルH	40mg/h	
	レベルHH	50mg/h	
風量	レベルLL	13m³/h	使用温度・湿度範囲 5~35°C 80%RH以下(結露の無い事)
	レベルL	15m³/h	
	レベルH	17m³/h	
	レベルHH	19m³/h	
質量	約1100g	別売品	オゾン濃度監視モニター
外形寸法	幅195×奥行134.5×高さ211(mm)	付属品	・壁取付板・木ねじ・発生体取外金具 ・清掃用ブラシ・取扱説明書・保証書



動画で
見る!



株式会社 カンエツ

お問い合わせは右記の
QRコード営業所一覧
よりお問い合わせくだ
さい。



ソーラーフラッドライト

特長

- 専用の電源BOXを使用し、光源が無い場所でのLED照明として使用できます。
- 24時間点灯/夜間自動点灯の選択が可能です。
- ソーラーフラッドライト本体とソーラーパネルはそれぞれ4mコード付属のため高い箇所にも取付け可能です。 ※三脚もご用意しております。

TH-100Sソーラー式投光機

光束	約350(ルーメン)
材質	本体:アルミ、PC
サイズ	H299×W120×D118mm (ノブは除く)
重量	約1kg

ソーラー電源(SLB-3)仕様

点灯動作	①夜間自動点灯:日没/日昇による自動点灯/消灯手動設定により点灯開始後の消灯時間設定可能(1~9時間) ②24時間点灯設定
連続動作時間	満充電時約90時間

【TH-100S組み合わせの場合】

サイズ	H954×W411×D476mm (ソーラー垂直時)
重量	約3.5kg

※オプションのインバーター併用使用でスマートフォン等の充電も可能です。



バッテリー残量を一目で
チェック出来ます。



動画で
見る!

