

プラスチック敷板

BANBAN

※CS新潟事業部専用の在庫となります。

〈両面リブ〉

※両面リブは軟弱地に
適しています。

- 敷鉄板と比べ、非常に軽量で運搬・設置が簡単です。
- 軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です。
- 丈夫で長持ち! 経年による劣化を最小限に抑えました。



製品仕様

■プラスチック敷板 BANBAN 〈両面リブ〉	
サイズ	1200×1500mm
厚さ	18.5mm (ベース12.5mm、リブ3mm 両面)
重量	23.8kg
穴径	25mm (8箇所 持手 120×30mm)
材質	高密度ポリエチレン (HDPE)

ご注意

- ◎本製品上での「急加速」「急停止」「急旋回」は絶対におやめください。
- ◎設置個所に大きな岩など凹凸物がないことを確認した上でご使用ください。
(裏側から極端な突き上げがある場合、破損に繋がることがあります。)
- ◎ブリッジとしての使用や、アウトリガー用の敷板としての使用はしないでください。
アウトリガー用の敷板をお考えの場合は「アウトリガープレート」をご使用ください。

様々な用途に使用可能な、汎用性の高いゴムマット

ゴムマット ニューストロングマット

ナイロン繊維強化特殊合成ゴムを使用した
軽量安全敷板として、国土交通省の準推奨
技術に選定されています。

国土交通省の新技術情報提供システム
NETIS
登録製品
KTK-200005-VE

特徴

- ◎敷き鉄板に比べ、運搬費が安価。
- ◎優れた耐久性、防音性、防振性。
- ◎弾力に富み滑りにくく、安全です。
- ◎敷設面、地面へフィットします。
- ◎弾力性に富んだ材質なので、
下地の損傷がありません。
- ◎歩行時の足への負荷を軽減します。

用途

敷き鉄板の代用 / 工事現場歩行敷設
階段ステップ / 工事・倉庫通路敷設
駅のホーム / 立体駐車場歩行通路
イベント会場 / 仮説トイレ / 床養生など

製品仕様

■ゴムマット ニューストロングマット	
サイズ	1000×2000mm
厚さ	10mm
重量	約 24kg
材質	ゴム